



Temporizador TIE11

Eletrônico Digital 1 saída



Quando conectado à torneira, realiza a abertura e fechamento automático da rede de água do sistema de irrigação conforme programação. Ideal para uso conjunto com sprinklers, irrigadores de impacto, aspersores, irrigadores rotativos, nebulizadores e gotejadores.

APLICAÇÃO

Utilizado em áreas externas como: jardins, hortas, gramados, estufas, jardins verticais, pomares, floras, floriculturas.

BENEFÍCIOS

- **Display em Português, único com programação 100% em português**
- Praticidade na irrigação programada, promovendo economia de água
- Display com dígitos grandes para fácil visualização
- Programação fácil e intuitiva
- Filtro de entrada para evitar sujeira no interior do temporizador
- Para ser instalado diretamente na saída da torneira de jardim
- Acoplamento das baterias com vedação em silicone
- Produto fabricado em plástico de alta resistência
- Design desenvolvido para alta vazão com baixa perda de pressão
- Função adiamento da rega, para períodos de chuva
- Mostrador de status da bateria (quando a bateria estiver com baixa carga, o temporizador irá manter fechado até a troca da bateria, para evitar alagamento da área em irrigação)



PROGRAMAÇÕES

- Definição de horário atual
- Definição de hora de início da irrigação
- Definição do tempo de duração da irrigação (entre 1 min e 3h e 59min)
- Definição de frequência de irrigação (entre 1 e 12 horas ou entre 1 a 7 dias)
- Modo de abertura manual, quando pressionado por mais de 5 segundos, faz a abertura da válvula por até 8 horas
- Modo adiamento da rega, para períodos de chuva, quando o botão “ADIAR” for pressionado por mais de 5 segundos, adia a rega em 24h, 48h ou 72h
- Modo desligado, desliga o aparelho, porém mantém as configurações feitas previamente

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

- Modelo: TIE11
- Pressão de trabalho: 0,5 - 7,0 Kgf/cm²
- Pressão mínima necessária: 0,5 kgf/cm² (5 metros coluna d'água)
- Temperatura de trabalho: 3°C - 50°C
- Vazão máxima: 35 litros/min (até 2.100 litros/hora)
- Perda de pressão aproximada na saída: 15%
- Rosca entrada: 1” BSP, com bucha de redução para 3/4 BSP
- Rosca de saída: 3/4 BSP
- Índice de proteção: IP54 (Protegido contra projeção de água em qualquer direção)
- Baterias: 2x Pilhas Alcalinas tipo AAA (Não inclusas)
- Duração da bateria: Aproximadamente 1 ano
- Dimensões produto (CxLxA): 10,5cm x 6,0cm x 11,0cm
- Dimensões embalagem (CxLxA): 11,5cm x 6,7cm x 11,7cm
- Peso líquido: 200 g
- Peso bruto: 247 g
- EAN-13: 0619205994955
- Garantia: 1 ano de garantia contra defeitos de fabricação

ITENS INCLUSOS

- 1x Temporizador Digital 1 saída TIE11
- 1x Adaptador redução roscável 1”x3/4
- 1x Filtro de entrada
- 1x Manual de instruções em português